Proof Oil

antimacchia per marmo, granito e pietre naturali

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE

- Proof Oil è un protettivo impregnante antimacchia base solvente. Conferisce notevoli proprietà di idro-oleo repellenza alle pietre naturali.
- Certificato idoneo per il contatto alimentare
- Non altera le caratteristiche superficiali ed il colore proprio dei materiali
- Non crea pellicola superficiale
- Non ingiallisce nel tempo e resiste ai raggi UV
- L'azione protettiva è durevole nel tempo

CAMPI D'APPLICAZIONE

Proof Oil viene utilizzato per il trattamento delle superfici di marmo, granito e pietre naturali, a finitura lucida, patinata, grezza, spazzolata, opaca o levigata fine.

Grazie alle sue caratteristiche, trova applicazione nella protezione di piani lavoro cucina top bagno, banchi bar, tavoli, pavimenti, scale, ecc.

Adatto per interni ed esterni.

MODO D'USO

- La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita, ed avere una temperatura non superiore ai 25 ºC.
- Applicare Proof Oil a pennello, rullo a pelo raso (per solventi) o con carta tipo Scottex, assicurandosi che sia distribuito in maniera uniforme.
- Nel caso rimangano residui superficiali, utilizzare carta tipo Scottex o un panno (non di microfibra), inumidito con Proof Oil, e con movimenti circolari, sciogliere e riuniformare l'eccesso di prodotto.
- Lasciare asciugare il Proof Oil almeno 48, prima della messa in uso delle superfici trattate.
- Se necessario applicare eventualmente, una seconda mano a distanza di 24 h.

rev. febbraio 2017

RESA

Materiali molto assorbenti: 5 - 7 m^2/ lt
Altri materiali: 8 - 15 m^2/ lt

AVVERTENZE

Attenzione: evitare l' applicazione a spruzzo o nebulizzata in interno, se non provvisti di aspiratori

Assicurarsi che durante l'applicazione, il Proof Oil non formi una schiuma eccessiva, segnale che non si sta applicando bene il prodotto.Su materiali chiari e molto assorbenti, si consiglia per evitare possibili aloni sulla superficie, di applicare due mani piú leggere di prodotto a distanza di 24 ore una dall' altra.

Si ricorda che i prodotti chimici offrono le migliori prestazioni se applicati ad una temperatura ambiente compresa tra i 7 e i 25 Cº.

ETICHETTATURA e SICUREZZA

Proof Oil è un prodotto chimico.
Per informazioni sull' etichettatura e i rischi connessi alla manipolazione e all'uso del prodotto consultare la Scheda di Sicurezza.
Se non è stata ricevuta, essa è disponibile a richiesta presso Industrial Chem Italia.

STOCCAGGIO

Proof Oil chiuso e sigillato nei suoi contenitori originali, conservato a una temperatura tra i 5 e i 30 ºC lontano da fonti di calore e protetto dalla luce solare diretta, ha una durata di 24 mesi.

RESPONSABILITA'

Tutte le informazioni e raccomandazioni qui contenute, sono basate su informazioni e test che riteniamo attendibili; non conoscendo tuttavia le condizioni circa i materiali trattati e le modalità di messa in opera in cui il prodotto viene utilizzato, si declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del prodotto per ogni particolare applicazione.
E' infatti compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera appropriata all'uso a cui è destinato, e di procedere a tutte le prove preliminari necessarie, comprese quelle legate all'utilizzo di macchine o strumenti di lavoro.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

INDUSTRIAL CHEM ITALIA s.r.l.
www.industrialchemitalia.com
+39 0584 969 607
info@industrialchemitalia.com